

روتر 4G LTE بی سیم نتربیت مدل NW-431F

مشخصات کلی :



- اتصال 4G با سرعت اینترنت حداکثر تا 150 مگابیت بر ثانیه
- روش های اتصال متنوع از جمله: اتصال کابلی و بی سیم
- چهار آنتن قدرتمند جهت افزایش سیگنال و پوشش بی سیم
- چهار پورت شبکه LAN 10/100
- شبکه بی سیم قدرتمند با سرعت 300 مگابیت بر ثانیه
- سازگار با کلیدهای شرکت های ارائه دهنده اینترنت همراه
- پشتیبانی از پروتکل های امنیتی بی سیم WPA/WPA2

نتربیت مدل NW-431F یک روتر 4G رومیزی است که با استفاده از چهار آنتن قدرتمند، اتصال چندین کاربر را به اینترنت برقرار می کند. این روتر قادر است اتصال کاربران به اینترنت 4G را با سرعت 150Mbps فراهم نماید. استاندارد IEEE 802.11n و سرعت بی سیم 300Mbps در کنار چهار پورت شبکه 10/100 امکان استفاده از اینترنت پر سرعت جهت چک کردن ایمیل، شبکه های اجتماعی، تماشای ویدیو آنلاین و اجرای بازی های آنلاین را مهیا می سازد.

اینترنت پرسرعت و پایدار

روتر NW-431F با اتصال به شبکه های 3G/4G با سرعت دانلود 150Mbps و سرعت آپلود 50Mbps می تواند اتصالی سریع و پایدار را فراهم نماید. کاربران عادی و حرفه ای اینترنت می توانند با خیال راحت از پوشش اینترنت پرسرعت لذت ببرند و فایل های ویدیویی و تصاویر و اطلاعات خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارند.



اتصال امن بی سیم و کابلی

روتر NW-431F با استفاده از فایروال داخلی خود به راحتی می تواند با تهدیدهای امنیتی مقابله کند. با بهره گیری از جدیدترین روش های رمزنگاری بی سیم از جمله WPA/WPA2، امنیت ارتباطات بی سیم روترتان ارتقاء پیدا کرده و ترافیک شبکه شما با امنیت کامل انجام می شود. بنابراین می توانید بدون هیچ گونه نگرانی شبکه اینترنت 4G خود را با کاربران به اشتراک بگذارید.



نصب و راه اندازی آسان

روتر NW-431F به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن نصب و راه اندازی می گردد. شما می توانید به راحتی و بدون نیاز به نرم افزار خاصی و از طریق مرورگر اینترنت، تنظیمات شخصی مربوط به خودتان را اعمال کنید. تنظیمات اتصال اپراتور همراه شما بعد از نصب سیم کارت به صورت خودکار بر روی روتر نصب می گردد. تنها کافی است تا تنظیمات مربوط به شبکه بی سیم را انجام داده و به راحتی به اینترنت متصل شوید.



مشخصات فنی روتر 4G LTE بی سیم نتر بیت مدل NW-431F

مشخصات کلی		
4*lan	Network	رابط ها
2FF sim	SIM	
Reset	Button	
Input voltage:12V-1A	DC adapter	
MTK	Routing and WiFi chipset supplier	سازنده چیپست
MT7628N	Routing and WiFi chipset model	مدل چیپست
IEEE 802.11 /b/g/n	Routing and WiFi processor info	
64MBytes/16MBytes	DDR/SPI	
External antenna	Antenna	شبکه موبایل / بی سیم
FDD: Band1/3/5/7/8/20 TDD: Band38/40/41 WCDMA: Band1/5/8	Supported Frequencies	
WiFi: 5dBi x2 LTE: 3dBi x2	WiFi band	
802.11b 24dBm±2dBm	Max. transmitter power for WiFi	
802.11g 16dBm±2dBm		
802.11n 15dBm±2dBm		
L2TP	VPN	قابلیت های نرم افزاری
Supported	APN Setting	
Supported	Device Settings	
Supported	WIFI Settings	
Supported	Routing Settings	
Supported	Firewall Settings	
Supported	LED	نیازمندی های فنی
802.11b/g/n(2*2 11n features)	WiFi standard	
WPA/WPA2	WiFi security	
Windows XP,Windows Vista Windows 7, Windows 10 Windows 11, MAC, Linux	OS	
IE , Firefox , Safari , Opera , Chrome	Browser	
0 to 50° C	Operating temperature	شرایط نگهداری
-40 to 70° C	Storage temperature	
5% to 95%	Humidity	