



ADATA®



POWER BANK

V 97/7

تلفن: ۱۶۶۵

www.avang.ir

آونگ

نماینده انحصاری محصولات ای دیتا در ایران

D16750 16750mAh



ضدآب و ضد گرد و غبار با استاندارد IP67
مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.4A
وزن	۳۷۰ گرم	۲ خروجی	(USB) 5V/1.0A
ابعاد	۱۴۳ × ۸۴ × ۲۸ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2.0A

D8000L 8000mAh



مقاوم در برابر ضربه
نمایشگر دقیق میزان شارژ
مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	پلیمر یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۲۷۰ گرم	۲ خروجی	(USB) 5V/2.1A
ابعاد	۱۵۴ × ۷۵/۶ × ۲۳/۳ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

مدارهای محافظ ۶ گانه

در طراحی بردها و مدارهای پاوربانک‌های ای دیتا، فناوری‌هایی برای امنیت و کارایی بیشتر در نظر گرفته شده است. این مدارهای هوشمند وظیفه محافظت در مقابل شارژ بیش از حد، مصرف بیش از حد باتری، تولید گرمای بیش از حد، اتصال کوتاه، ولتاژ بیش از حد و جریان بیش از حد را بر عهده دارند. این ۶ مدار محافظ باعث می شوند خیال شما از همه جهت از پاوربانک تن راحت باشد.



ovp



ocp



odp



scp



otp



scp

PT100 10000mAh



مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۲۸۵ گرم	۲ خروجی	(USB) 5V/1A
ابعاد	۱۴۰ × ۶۳ × ۲۱/۵ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

PV150 10000mAh



روکش طرح چرم

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۲۳۵ گرم	۲ خروجی	-
ابعاد	۹۹ × ۸۴ × ۲۴ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

PV120 5100mAh



روکش طرح چرم

نوع باتری	لیتیوم پلیمر	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۱۲۰ گرم	۲ خروجی	(USB) 5V/1A
ابعاد	۱۰۶ × ۷۰ × ۱۴/۵ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

P5000 5000mAh



نشانگر تشخیص اسکناس جعلی

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/1A
وزن	۱۱۷ گرم	۲ خروجی	(USB) 5V/1A
ابعاد	۹۹ × ۴۳ × ۲۲ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A


آونگ

نماینده انحصاری محصولات ای دیتا در ایران

نماینده انحصاری محصولات ای دیتا در ایران

آونگ

A10050QC 10050mAh



بدنه فلزی
شارژ سریع تا ۸۰٪ در ۳۰ دقیقه
با تکنولوژی QC 3.0

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB Type-A) 5V/2.1A
وزن	۲۴۷ گرم	خروجی ۲	(USB Type-C) 5-6V/3A
ابعاد	۱۰۵/۲ × ۶۴/۰۷ × ۲۳mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A


A10050 10050mAh



بدنه فلزی

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۲۲۰ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/1A
ابعاد	۱۰۰ × ۶۰ × ۲۲ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A


PV110 10400mAh



بدنه فلزی

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۲۶۰ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/1A
ابعاد	۱۰۲ × ۷۷ × ۲۱/۵ mm	ورودی	(micro USB) 5V/1.5A

X7000 7000mAh



بدنه فلزی، طراحی باریک

نوع باتری	لیتیوم پلیمر	خروجی ۱	(USB) 5V/2.4A
وزن	۲۱۰ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.4A
ابعاد	۱۴۸/۲ × ۷۳/۹ × ۱۲/۳ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

P10050C 10050mAh



مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.4A
وزن	۲۳۰ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.4A
ابعاد	۱۰۶ × ۶۷ × ۲۷ mm	ورودی	(USB Type-C) 5V/2A

P10050V 10050mAh



مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.4A
وزن	۲۲۰ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.4A
ابعاد	۱۰۷ × ۶۶ × ۲۶ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A


P10050 10050mAh



مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.4A
وزن	۲۲۰ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.4A
ابعاد	۱۰۸/۴ × ۶۶ × ۲۶ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

P10000 10000mAh



مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۳۷۵ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.1A
ابعاد	۱۳۰/۷ × ۷۵ × ۲۵/۵ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

P20000D 20000mAh



نمایشگر دقیق میزان شارژ
مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۴۵۰ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.1A
ابعاد	۱۶۳ × ۸۰/۶ × ۲۳/۳ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

P20100 20100mAh



مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۴۳۳ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.1A
ابعاد	۱۵۱/۲ × ۷۵ × ۲۵/۵ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

P16750 16750mAh



مجهز به چراغ قوه

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۳۷۵ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.1A
ابعاد	۱۳۰/۷ × ۷۵ × ۲۵/۵ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A

P12500D 12500mAh



نمایشگر دقیق میزان شارژ

نوع باتری	لیتیوم یون	خروجی ۱	(USB) 5V/2.1A
وزن	۲۹۵ گرم	خروجی ۲	(USB) 5V/2.1A
ابعاد	۱۴۱ × ۶۳/۵ × ۲۲ mm	ورودی	(micro USB) 5V/2A